




# RIGHELLO

Scaldasalviette a funzionamento idraulico,  
realizzato con elementi tubolari  
in acciaio di sezione rettangolare 40x15 mm spessore 1,5 mm  
collettori a sezione circolare diametro 35 mm .  
Disponibile in versione elettrica.



H (mm)	L (mm)	Interasse (mm)	Numero tubi	Peso (kg)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt
800	400	365	9+5	6,81	334
	500	465		8,18	409
	600	565		9,81	489
	700	665		11,46	604
	800	765		13,06	675
1150	400	365	9+5+5	8,91	514
	500	465		11,12	605
	600	565		13,29	709
	700	665		15,48	839
	800	765		17,67	977
1500	400	365	9+5+5+5	11,38	620
	500	465		14,07	738
	600	565		16,78	870
	700	665		19,51	1022
	800	765		22,55	1193
1850	400	365	9+5+5+5+5	13,65	726
	500	465		16,95	863
	600	565		20,32	1035
	700	665		23,75	1157
	800	765		27,29	1382

Verniciatura con polvere poliesteri colore RAL 9016L.  
Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.